

◆PMC製品一覧

カテゴリ	仕様1	仕様2	CC	ET	製品名
デジタル I/O	32/16Ch IN	プログラマブル割り込み、24V、オプトアイソレート		ET	TPMC600
	16(8)/16(8) Ch IN&OUT	24VDC / 0.5A(OUT)、アイソレート			TPMC670
	16Ch IN&OUT	24VDC / 0.5A(OUT)、アイソレート			TPMC671
	64Ch IN&OUT	TTL 8x8bit ポート		ET	TPMC680
	64Ch IN&OUT	64 ESD-protected TTL I/O		ET	TPMC681
	48Ch IN&OUT	8 bit in & outx3、各I/Oポートに512ワードFIFO		ET	TPMC682
	32Ch IN&OUT	Differential I/O(EIA422/EIA485互換)、割り込み発生		ET	TPMC683
	128Ch	TTLレベル出力、各入力で割り込み発生可		ET	TPMC685
	32/16Ch OUT	24V / 0.5A出力			TPMC700
アナログ I/O	32(16)Ch	12bit A/Dコンバータ、10 μ Sサンプリング 32Ch シングルエンド、16ディファレンシャル		ET	TPMC500
	32(16)Ch	16bit A/Dコンバータ、12 μ Sサンプリング 32Ch シングルエンド、16ディファレンシャル		ET	TPMC501
	16Ch/8Ch	16CH 16bit A/Dコンバータ 同時サンプリング 200Ksps 8CH 16bit D/Aコンバータ 10 μ sサンプリング		ET	TPMC530
	8/4Ch	12bit D/Aコンバータ 10 μ sサンプリング \pm 10V 又は0-10V		ET	TPMC550
	8/4Ch	16bit D/Aコンバータ \pm 10V 又は0-10V		ET	TPMC551
	32/16Ch	16bit D/Aコンバータ 10 μ sサンプリング 0-5V, 0-10V, 0-10.8V, \pm 5V, \pm 10V or \pm 10.8V.		ET	TPMC553
	32/16Ch	16bit D/Aコンバータ、FIFO付き 0V-5V, 0V-10V, 0V-10.8V, \pm 5V, \pm 10V and \pm 10.8V.		ET	TPMC554
	32/16Ch	16bit A/D(32/16Ch)、D/A(8Ch)コンバータ、 32bitカウンター、16Ch TTL I/O		ET	TPMC851
FPGA	64Ch/32Ch	Xilinx Spartan-6搭載、TTL or LVDS XC6SLX45T-2 or XC6SLX100T-2 Spartan-6		ET	TPMC632
	64Ch/32Ch	Xilinx XC6SLX25 Spartan-6 ESD プロテクトTTL 入出力		ET	TPMC634
モーション制御	6Ch	カウンター、SSIインターフェース フロントパネル SCSI-3 タイプ コネクター		ET	TPMC117
	4/3/2/1Ch	シンクロ/リゾルバ - デジタル変換 DDCのRDC19230 コントローラ		ET	TPMC150
	6Ch	6Ch カウンター、SSIインターフェース 16Bitアップダウンカウンター、6Ch 24V デジタルIN	CC	ET	TMPC317
フィールドバス	CAN 2Ch	フィリップスSJA1000コントローラ搭載、CAN Spec 2.0B	CC	ET	TPMC310
	CAN 2Ch	アイソレート Bosch CC770 CAN コントローラ を2個搭	CC	ET	TPMC316
	CAN 2Ch	フィリップスSJA1000アイソレートコントローラ2個搭載 Extended CAN対応		ET	TPMC810
	ARCNET	COM20020 ARCNETコントローラ搭載、最大5.0Mbps BNCとDB9 コネクタ			TPMC815
	E-CAN 2Ch	Bosch CC770 CAN コントローラ搭載、Can Spec A&B Intel's 82527とピンコンパチ		ET	TPMC816
	E-CAN 2/4/6Ch	Bosch CC770 CAN コントローラ搭載、Can Spec A&B Intel's 82527とピンコンパチ		ET	TPMC901
イーサネット	4Ch	Intel 82545EM搭載 Gigabit LAN 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T PCI 3.0 (66 MHz) and PCI-X 2.0a (133 MHz)	CC	ET	TPMC385
	1Ch	Intel 82546EM(GM)搭載 Gigabit LAN 10 / 100 / 1000BASE-TX			TPMC883
	2Ch/4Ch	Intel 82574IT搭載 Gigabit LAN 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T		ET	TPMC885

◆PMC製品一覧

カテゴリ	仕様1	仕様2	CC	ET	製品名
シリアル通信	4Ch	EIA-232/422/449/530対応、最大10Mbit/s(同期)、最大2Mbit/s(非同期) HDLC モード	CC	ET	TPMC363
	8Ch	RS232/422対応、64バイト送受信FIFO ESD プロテクション ±15KV	CC	ET	TPMC371
	4Ch	RS232/422対応、64バイト送受信FIFO Exar XR17D154 コントローラ	CC	ET	TPMC372
	8Ch	RS232/422/485対応、プログラマブルボーレート Exar XR17D158 コントローラ	CC	ET	TPMC375
	4Ch	RS232/422/485対応、プログラマブルボーレート Exar XR17D154 コントローラ	CC	ET	TPMC376
	4Ch	RS232/422/485、プログラマブルボーレート、 64バイト送受信FIFO	CC	ET	TPMC377
	8Ch	RS422対応、プログラマブルボーレート(最大 5.5296Mbps)	CC	ET	TPMC378
	16Ch	RS232/422対応、プログラマブルボーレート、64バイト送 受信FIFO フロントパネルHD68コネクタ		ET	TPMC460
	8Ch	RS232/422対応、プログラマブルボーレート、64バイト送 受信FIFO フロントパネルHD50 SCSI-2コネクタ		ET	TPMC461
	4Ch	RS232/RS422 プログラマブルボーレート(RS232 921.6K RS422 5.5296MBPS) 非同期 64byte FIFO		ET	TPMC462
	4Ch	RS232/422対応、プログラマブルボーレート、64バイト送 受信FIFO、フロントパネルにRJ45 x 4		ET	TPMC463
	8Ch	RS232/422/485対応、プログラマブルボーレート、64バイト 送受信FIFO		ET	TPMC465
	4Ch	RS232/422/485対応、プログラマブルボーレート、64バイト 送受信FIFO		ET	TPMC466
	4Ch	RS232/422/485対応、プログラマブルボーレート、64バイト 送受信FIFO、RJ45 x4		ET	TPMC467
	4Ch	RS232/422/485対応、プログラマブルボーレート、64バイト 送受信FIFO			TPMC470
	4Ch	RS232対応、最大ボーレート460.8Kbps(プログラマブル) アイソレート		ET	TPMC860
	4Ch	RS422/485対応、プログラマブルボーレート、128バイト送 受信FIFO		ET	TPMC861
	4Ch	FPGAベースDMAサポートEIA-232/422/449/530対応、 最大10Mbit/s		ET	TPMC863
	4Ch	RS232 最大115.2K baud 4Mbyte SRAM バッテリーバックアップ			TPMC917
	メモリ	SRAM	バッテリーバックアップ 4MB SRAM & 4CH RS232 バッテリー監視で割り込み発生		
PCカード	1スロット	1x CardBus/PCカードインターフェース			TPMC871
	1/2スロット	最大2スロット CardBus/PCカードインターフェース カードバスタイプ I / II / IIIをサポート		ET	TPMC872

◆XMC製品一覧

カテゴリ	仕様1	仕様2	CC	ET	製品名
FPGA	64Ch/32Ch	Xilinx Spartan-6搭載、TTL or LVDS XC6SLX45T-2 or XC6SLX100T-2 Spartan-6		ET	TXMC633
	64Ch/32Ch	Xilinx XC6SLX25 Spartan-6 48Ch TTEL IO、 32Ch アナログIN + 8ChアナログOUT		ET	TXMC635
シリアル 通信	8Ch	RS232/RS422/RS485プログラマブル・シリアル Exar XR17V358コントローラ ボーレートRS232(1Mbpsまで)、RS422/485(10Mbpsまで)	CC	ET	TXMC375
	4Ch	RS232/RS422/RS485プログラマブル・シリアル Exar XR17V354 コントローラ	CC	ET	TXMC376
	4Ch	RS232/RS422 フロントパネルRJ45 Exar XR17V354		ET	TXMC463
	8Ch	RS232/RS422/RS485プログラマブル・シリアル Exar XR17V358コントローラ ボーレートRS232(1Mbpsまで)、RS422/485(10Mbpsまで)		ET	TXMC465
イーサネット	4Ch	Gigabitイーサネット PCI Express x4接続 Inte 82574ITx4個	CC	ET	TXMC385
	2Ch	10Gigabitイーサネット、PCI Express x8接続 Intel 540	CC	ET	TXMC387
	4Ch	Gigabitイーサネット、RJ-45フロント接続、 Intel 82574ITx4個チップ搭載		ET	TXMC885
	2Ch	10Gigabitイーサネット、RJ-45フロント接続、 Intel X540チップ搭載 PCI Express x8接続			TXMC887
	2Ch	SFP+コネクタ Intel™ 82599ES x8PCIe接続			TXMC888

◆cPCI製品一覧

カテゴリ	仕様1	仕様2	CC	ET	製品名
FPGA	64Ch	Xilinx Spartan III FPGA搭載、PIM対応		ET	TCP631
シリアル通信	16Ch	Exar XR17D158搭載、3U、RS232/422対応		ET	TCP460
	8Ch	Exar XR17D158搭載、3U、RS232/422対応		ET	TCP461
	4Ch	Exar XR17D154搭載、3U、RS232/422対応		ET	TCP462
	4Ch	Exar XR17D154搭載、3U、RS232/422対応、RJ-45コネク		ET	TCP463
	8Ch	Exar XR17D158搭載、3U、RS232/422/485プログラマブ		ET	TCP465
	4Ch	Exar XR17D154搭載、3U、RS232/422/485プログラマブ		ET	TCP466
	4Ch	Exar XR17D154搭載、3U、RS232/422/485プログラマブ		ET	TCP467
	4Ch	Exar XR17D154搭載、3U、RS422		ET	TCP468
	8Ch	Exar XR17D158搭載、3U、RS232/422/485プログラマブ ル、アイソレート		ET	TCP469
	4Ch	Exar XR17D154搭載、3U、RS232/422/485プログラマブ ル、アイソレート		ET	TCP470
イーサネット	4Ch	FPGAベースDMAサポート、高速EIA-232/422/449/530		ET	TCP863
	4Ch	Intel 82574IT搭載 Gigabit LAN、RJ-45コネクタ		ET	TCP885
PCカード	4Ch	Intel 82574IT搭載 Fastether LAN、M12コネクタ		ET	TCP886
	2スロット	2スロット CardBus/PCカードインターフェース		ET	TCP872

◆ PCI製品一覧

カテゴリ	仕様1	仕様2	CC	ET	製品名
シリアル通信	16Ch	RS232、最大921.6Kbps プログラマブルボーレート			TPCI868

◆ PCIexp製品一覧

カテゴリ	仕様1	仕様2	CC	ET	製品名
シリアル通信	4Ch	FPGAベースDMAサポート、EIA-232/422/449/530対応		ET	TPCE863
デジタル	26/13Ch				TMPE633



◆ PC104+製品一覧

カテゴリ	仕様1	仕様2	CC	ET	製品名
フィールドバス	ARCNET	最大 5Mbps対応ARCNETコントローラ搭載、 BNC/DB9/RJ11コネクタ			THP815

◆ AMC製品一覧

カテゴリ	仕様1	仕様2	CC	ET	製品名
FPGA	68Ch I/O	Xilinx Spartan-6搭載、AMC.1 Type 1、PCIe x1接続		ET	TAMC631
	160Ch I/O	Xilinx Virtex-5搭載、AMC.0 R2.0、FMCコネクタ			TAMC640
	160Ch I/O	Xilinx Virtex-5搭載、AMC.0 R2.0、FMCコネクタ			TAMC641
	46Ch+SFP	Xilinx Spartan-6搭載、AMC.1 Type 1、MTCA.4		ET	TAMC651
アナログ I/O	32Ch	Xilinx Kintex-7搭載、MTCA.4リアI/O			TAMC532
	8Ch	Xilinx Virtex-5搭載、AMC.0			TAMC900
シリアル通信	4Ch	FPGAベースDMAサポート、AMC.1、PCIe x1接続		ET	TAMC863
イーサネット	16ポート	AMC.2 Unmagaed Gigabitスイッチ、4ポートはフロントRJ-			TAMC890

◆ FMC製品一覧

カテゴリ	仕様1	仕様2	CC	ET	製品名
デジタル I/O	32Ch	M-LVDS、VHD68コネクタ		ET	TFMC684
Test FMC	60Ch	LVTTTL I/O、Xilinx Spartan-2搭載		ET	TFMC900

◆ キャリアカード製品一覧

カテゴリ	仕様1	仕様2	CC	ET	製品名
IPモジュール	VME-6U	4xシングルサイズ or 2xダブルサイズ		ET	TVME200
	VME-6U	4xシングルサイズ or 2xダブルサイズ、EMIフロントパネル		ET	TVME201
	VME-6U	4xシングルサイズ or 2xダブルサイズ、フロントパネルI/O		ET	TVME202
	VME-3U	2xシングルサイズ or 1xダブルサイズ		ET	TVME210
	VME-3U	2xシングルサイズ or 1xダブルサイズ、スタックコネクタ (フロント)		ET	TVME211
	VME-6U	4xシングルサイズ or 2xダブルサイズ、VME64x対応リア		ET	TVME220
	VME-6U	4xシングルサイズ or 2xダブルサイズ、PCI拡張コネクタ		ET	TVMW230
	PCI	2xシングルサイズ or 1xダブルサイズ		ET	TPCI100
	PCI	4xシングルサイズ or 2xダブルサイズ		ET	TPCI200
	cPCI-6U	4xシングルサイズ or 2xダブルサイズ、EMIフロントパネル		ET	TCP201
	cPCI-3U	2xシングルサイズ or 1xダブルサイズ		ET	TCP211
	cPCI-3U	2xシングルサイズ or 1xダブルサイズ、リアI/O		ET	TCP213
	cPCI-6U	4xシングルサイズ or 2xダブルサイズ、リアI/O		ET	TCP220
	AMC-Single	1xシングルサイズ、AMC.1		ET	TAMC100
AMC-Double	3xシングルサイズ or 1xシングルサイズ+1xダブルサイズ、AMC.1		ET	TAMC200	
MTCA.4	3xシングルサイズ or 1xシングルサイズ+1xダブルサイズ、AMC.1、リアI/O		ET	TAMC220	
PMC	cPCI-6U	2x PMCスロット、フロントおよびJ3/J5リアI/O		ET	TCP260
	cPCI-6U	2x PMCスロット、フロントおよびJ3/J4リアI/O		ET	TCP261
	cPCI-3U	1x PMCスロット、フロントおよびリアI/O		ET	TCP270
	PCI	1x PMCスロット、フロントおよびリアI/O		ET	TPCI270
	PCIe	1x PMCスロット、フロントおよびリアI/O、PCIe x1接続		ET	TPCE260
	AMC-Double	1x PMCスロット、フロントおよびリアI/O、PCIe x1接続		ET	TAMC260
	MTCA.4	1x PMCスロット、フロントおよびリアI/O、PCIe x1接続		ET	TAMC261
XMC	PCIex1	PCI Express x 1, Gen1 XMCキャリアカード			TPCE275
	PCIex1	PCI Express x 1, Gen2 XMCキャリアカード		ET	TPCE276
	PCIex1	PCI Express x 1, Gen3 XMCキャリアカード		ET	TPCE277
	PCIex4	PCI Express x 4, Gen3 XMCキャリアカード		ET	TPCE278