

カテゴリ	仕様1	仕様2	CC	ET	製品名
FPGA	64CH/32CH	Xilinx Spartan-6搭載、TTL or LVDS		ET	TPMC632
デジタル I/O	32/16CH IN	プログラマブル割り込み、24VD、オプトアイソレート		ET	TPMC600
	16(8)/16(8) CH IN&OUT	24VDC / 0.5A (OUT)			TPMC670
	16CH IN&OUT	24VDC / 0.5A (OUT)			TPMC671
	8CH IN&OUT	TTL 8x8bit ポート		ET	TPMC680
	64CH IN&OUT	64 ESD-protected TTL I/O		ET	TPMC681
	16CH IN&OUT	8 bit input & output、各I/Oポートに512ワードFIFO		ET	TPMC682
	32CH IN&OUT	Differential I/O (EIA422/EIA485互換)		ET	TPMC683
	16CH IN&OUT	TTTLレベル出力、各入力で割り込み発生可		ET	TPMC685
	32/16CH OUT	24V / 0.5A出力			TPMC700
アナログ I/O	32(16)CH	12bit A/Dコンバータ、10μ Sサンプリング		ET	TPMC500
	32(16)CH	16bit A/Dコンバータ、12μ Sサンプリング		ET	TPMC501
	16CH/8CH	16CH 16bit A/Dコンバータ、8CH 16bit D/Aコンバータ		ET	TPMC530
	8/4CH	12bit D/Aコンバータ		ET	TPMC550
	8/4CH	16bit D/Aコンバータ		ET	TPMC551
	32/16CH	16bit D/Aコンバータ		ET	TPMC553
	32/16CH	16bit D/Aコンバータ、FIFO付き		ET	TPMC554
	32/16CH	16bit A/D、D?Aコンバータ、32bitカウンター		ET	TPMC851
モーション制御	6CH	カウンター、SSIインターフェース		ET	TPMC117
	4/3/2/1CH	シンクロ/リゾルバ - デジタル変換		ET	TPMC150
	6CH	カウンター、SSIインターフェース	CC	ET	TPMC317
シリアル通信	4CH	EIA-232/422/449/530対応、最大10Mbit/s(同期)、最大2Mbit/s(非同期)	CC	ET	TPMC363
	8CH	RS232/422対応、64バイト送受信FIFO	CC	ET	TPMC371
	4CH	RS232/442対応、64バイト送受信FIFO	CC	ET	TPMC372
	8CH	RS232/422/485対応、プログラマブルボーレート	CC	ET	TPMC375
	4CH	RS232/422/485多王、プログラマブルボーレート	CC	ET	TPMC376
	4CH	RS232/422/485、プログラマブルボーレート、64バイト送受信FIFO	CC	ET	TPMC377
	8CH	RS422対応、プログラマブルボーレート(最大	CC	ET	TPMC378
	16CH	RS232/422対応、プログラマブルボーレート、64バイト送受信FIFO		ET	TPMC460
	8CH	RS232/422対応、プログラマブルボーレート、64バイト送受信FIFO		ET	TPMC461
	4CH	RS232/RS422 プログラマブルボーレート(RS232 921.6K RS422 5.5296MBPS) 非同期 64byte FIFO		ET	TPMC462
	4CH	RS232/422対応、プログラマブルボーレート、64バイト送受信FIFO、RJ45 x 4		ET	TPMC463
	8CH	RS232/422/485対応、プログラマブルボーレート、64バイト送受信FIFO		ET	TPMC465
	4CH	RS232/422/485対応、プログラマブルボーレート、64バイト送受信FIFO		ET	TPMC466
	4CH	RS232/422/485対応、プログラマブルボーレート、64バイト送受信FIFO、RJ45 x4		ET	TPMC467
	4CH	RS232/422/485対応、プログラマブルボーレート、64バイト送受信FIFO			TPMC470
	4CH	RS232対応、最大ボーレート460.8Kbps(プログラマブル)		ET	TPMC860
	4CH	RS422/485対応、プログラマブルボーレート、128バイト送受信FIFO		ET	TPMC861
	4CH	FPGAベースDMAサポートEIA-232/422/449/530対応、最大10Mbit/s		ET	TPMC863
	4CH	RS232 with 4Mbyte SRAM 最大115.2K baud			TPMC917

カテゴリ	仕様1	仕様2	CC	ET	製品名
フィールドバス	CAN 2CH	フィリップスSJA1000コントローラ搭載、CAN Spec 2.0B	CC	ET	TPMC310
	CAN 2CH	アイソレートCan Busコントローラを2個搭載	CC	ET	TPMC316
	CAN 2CH	フィリップスSJA1000アイソレートコントローラ2個搭載		ET	TPMC810
	ARCNET	COM20020 ARCNETコントローラ搭載、最大5.0Mbps			TPMC815
	E-CAN 2CH	Intel82527 Extended CANコントローラ搭載、Can Spec		ET	TPMC816
	InterBus	Generation 4(G4)、MC68332搭載		ET	TPMC821
	E-CAN 2/4/6CH	Intel82527 Extended CANコントローラ搭載、Can Spec A&B		ET	TPMC901
イーサネット	4CH	Intel 82545EM搭載 Gigabit LAN	CC	ET	TPMC385
	1CH	Intel 82546EM(GM)搭載 Gigabit LAN			TPMC883
	2CH	Intel 82545GB x2個搭載 Gigaibt LAN			TPMC884
	2CH/4CH	Intel 82574IT搭載 Gigabit LAN		ET	TPMC885
メモリ	SRAM	バッテリーバックアップ 4MB SRAM & 4CH RS232			TPMC917
PCカード	1スロット	1x CardBus/PCカードインターフェース			TPMC871
	1/2スロット	最大2スロット CardBus/PCカードインターフェース		ET	TPMC872