



Rocky RF10



項目	基本仕様
CPU	Intel Sandy Bridge i7-2610UE
メモリ	Max 16 GB
HDD	160 GB – 500 GB SATA HDD / SSD
表示機能	17.1型 TFT液晶、WXGA+ (1440 x 900) WSXGA+ (1680x1050)、WUXGA (1920x1200)
OS	Windows7、8
入力機能	日本語キーボード、トラックパッド
寸法	412.4 x 318.2 x 77 mm
重量	5.9kg(構成による)
材質	マグネシウム合金
電源	専用ACアダプタ(DC19V出力) DC入力 12~32V車載アダプタ内蔵
バッテリー	リチウムイオン 11.1V 7200mAh

▶ 耐環境性能

項目	仕様
動作 / 保管温度	-20℃ ~ +50℃ (追加スクリーニングで -30℃対応) / -40℃ ~ +70℃
環境 / 電磁波	MIL-STD-810G / MIL-STD-461F(option)
振動 / 衝撃	5~500Hz 1.6~2.18G / 40G 11ms
動作高度	4572m(15,000ft)
防塵・防滴	IP65
湿度	5~95%結露無きこと
塩害	(5% 24時間 + ドライ 24時間)x2サイクル
落下	122cm

▶ オプション

項目	仕様
コネクタ	DC、LAN MILコネクタ 2 x RS232/422/485 MILコネクタ
タッチパネル	感圧式タッチパネル
フレックスベイ	CD / DVD-RW、セカンド HDD、セカンドバッ テリー(11.1V 7200mAh)
無線機能	GPS(Ublox)
LAN	Gigabit Lan、100base光ファイバー(LC)
サージプロテクタ	50ms 100V、100μs ±250Vに対する保護

▶ インターフェイス

項目	仕様
左面	<ol style="list-style-type: none"> 1. PS/2 Port 2. GLAN RJ45 3. IEEE1394 (Fire Wire) 4. USB 3.0 x 2 5. USB 2.0 6. イヤフォンジャック 7. Line-in ジャック 8. Microphone ジャック 9. Express Cardスロット x 1
背面	<ol style="list-style-type: none"> 1. オプション用MILコネクタポート 2. オプション用MILコネクタポート 3. オプション用MILコネクタポート 4. DCインプット 5. シリアルポート DB9 (COM1/ デフォルト: RS232) 6. VGA 7. プリンタポート 8. シリアルポート DB9 (COM2/ デフォルト: RS232) 9. DVI

