



Rocky RK10



項目	基本仕様
CPU	Intel Sandy Bridge i7-2610UE
メモリ	Max 16 GB
HDD	120GB - 500GB SATA HDD / SSD
表示機能	15.1型 TFT液晶、SXGA+ (1400 x 1050)、XGA (1024x768)
OS	Windows 7、8
入力機能	日本語キーボード、タッチパネル(オプション)
寸法	353 x 301 x 79.2mm(バンパー部含む)
重量	5.7kg(構成による)
電源	専用ACアダプタ(DC19V出力) DC入力 12~32V車載アダプタ内蔵
バッテリー	リチウムイオン 11.1V 8700mAh

▶ 耐環境性能

項目	仕様
動作/保管温度	-20℃ ~ +50℃ (追加スクリーニングで -30℃対応) / -40℃ ~ +70℃
環境/電磁波	MIL-STD-810G / MIL-STD-461E(option)
振動/衝撃	5~500Hz 1.6~2.18G/40G 11ms
動作高度	4572m(15,000ft)
防塵・防滴	IP65
湿度	5~95%結露無きこと
塩害	(5% 24時間 + ドライ 24時間)x2サイクル
落下	122cm

▶ オプション

項目	仕様
MIL IOコネクタ	LAN、232、422、485、USBなどをMILコネクタに実装可能
タッチパネル	タッチパネル
フレックスベイ	CD/DVD-RW、セカンド HDD、セカンドバッテリー(11.1V 7200mAh) 要求により、PCIe/USB/LAN/SATA/シリアルなどカスタムで追加可能
無線機能	GPS(Ublox)
追加可能IO	1 x PCMCIA II COM3/4 (RS232/422/485) 100 or 1000 base fibre LAN (LC、HMC、HMA コネクタ)
ドックアンダー(拡張ユニット)	2 x RS232, 2 x USB, 1 x LAN, 1 x PS/2, 1 x DVI, 1 x RGB

▶ インターフェイス

項目	仕様
左面	<ol style="list-style-type: none"> 1. PS/2 Port 2. GLAN RJ45 3. IEEE1394 (Fire Wire) 4. USB 3.0 x 2 5. USB 2.0 6. イヤホンジャック 7. Line-in ジャック 8. Microphone ジャック 9. Express Cardスロット x 1
背面	<ol style="list-style-type: none"> 1. オプション用MILコネクタポート 2. オプション用MILコネクタポート 3. DCインプット 4. シリアルポート DB9 (COM1/ デフォルト: RS232) 5. VGA 6. ドッキングポート 7. プリンタポート 8. シリアルポート DB9 (COM2/ デフォルト: RS232) 9. DVI

