














**水晶振動子**
**セラミック SMD パッケージ**

型名		サイズ	パッケージ	周波数範囲	温度範囲
<b>FMXMC12S</b>		2.0 x 1.2 mm	2 パッド SMD	32.768 KHz	-40 ~ +85C
<b>FMXMC16S</b>		2.0 x 1.65 mm	4 パッド SMD	26 MHz ~ 50 MHz	-40 ~ +85C
<b>FMXMC20S</b>		2.5 x 2.0 mm	4 パッド SMD	20 MHz ~ 50 MHz	-40 ~ +85C
<b>FMXMC15S</b>		3.2 x 1.5 mm	2 パッド SMD	32.768 KHz	-40 ~ +85C
<b>FMXMC2S</b>		3.2 x 2.5 mm	4 パッド SMD	12 MHz ~ 50 MHz	-40 ~ +85C
<b>FMXMC4S</b>		4 x 2.5 mm	4 パッド SMD	12 MHz ~ 50 MHz	-40 ~ +85C
<b>FMXMC3S</b>		5 x 3.2 mm	4 パッド SMD	8 MHz ~ 150 MHz	-40 ~ +85C
<b>FMXMC3S2</b>		5 x 3.2 mm	2 パッド SMD	8 MHz ~ 150 MHz	-40 ~ +85C
<b>FMXMC6S</b>		6 x 3.5 mm	4 パッド SMD	7 MHz ~ 150 MHz	-40 ~ +85C
<b>FMXMC6S2</b>		6 x 3.5 mm	2 パッド SMD	8 MHz ~ 80 MHz	-40 ~ +85C
<b>FMXMC5S</b>		5 x 7 mm	4 パッド SMD	5.5 MHz ~ 150 MHz	-40 ~ +85C
<b>FMXMC7S</b>		5 x 7 mm	2 パッド SMD	5.5 MHz ~ 150 MHz	-40 ~ +85C








プラスチック SMD パッケージ

型名	サイズ	パッケージ	周波数範囲	温度範囲
 <p><b>FMXWJS</b></p>	14 x 5 mm	J-リード ウォッチ クリスタル	32.768 KHz	-10 ~ +60C
<p><b>FMXWJ8S</b> (お問合せください)</p>	8 x 3.2 mm	J-リード ウォッチ クリスタル	32.768 KHz	-10 ~ +60C
 <p><b>FMXMPS</b></p>	12 x 5 mm	J-リード 互換	3.2 ~ 75 MHz	-40 ~ +85C

ロープロファイル モールド SMD ベース パッケージ

型名	サイズ	パッケージ	周波数範囲	温度範囲
 <p><b>FMXMBS</b></p>	13 x 5 mm	HC-49/US, SMD, 2 パッド	3 ~ 90 MHz	-40 ~ +85C

**スルーホールタイプ**

型名		サイズ	パッケージ	周波数範囲	温度範囲
<b>FMXMU</b>		8 x 8 x 3 mm	UM-1	6 ~ 80 MHz	-55 ~ +125C
<b>FMXMU</b>		8 x 6 x 3 mm	UM-5	10 ~ 180 MHz	-55 ~ +125C
<b>FMXTU</b>		8 x 6 x 3 mm	UM-1	6 ~ 80 MHz	-55 ~ +125C
<b>FMXTU</b>		8 x 6 x 3 mm	UM-5	10 ~ 180 MHz	-55 ~ +125C
<b>FMXMB</b>		11 x 5 x 4 mm	HC-49/US	3 ~ 90 MHz	-40 ~ +85C
<b>FMXMA</b>		14 x 11 x 5 mm	HC-49/U	1.8432 MHz ~ 180 MHz	-55 ~ +125C
<b>FMXTA</b>		15 x 11 x 5 mm	HC-49/U	1.8432 MHz ~ 180 MHz	-55 ~ +125C

スルーホール シリンダ タイプ

型名	サイズ	パッケージ	周波数範囲	温度範囲
 <b>FMXW</b>	2 x 6 mm	ウォッチクリスタル	32.768 KHz	-10 ~ +60C
 <b>FMXW</b>	3 x 8 mm	ウォッチクリスタル	32.768 KHz	-10 ~ +60C
<b>FMXMCC</b> (お問合せください)	2 x 6 mm	シリンダクリスタル	12 ~ 27 MHz	-40 ~ +85C
 <b>FMXMC</b>	3 x 10 mm	シリンダクリスタル	10 ~ 60 MHz	-40 ~ +85C